



Pad de Assinatura Full Colour LCD

DELTA

**SEGURA
ÚNICA
MELHOR**

10.1"



MADE IN GERMANY

 Quality • Security • Ecology

Captura de assinatura eletrónica

Maior segurança

Simple e precisa

De confiança e durável



GAMMA Pad

SOLUÇÕES DE ASSINATURA PRIME



Nada a esconder

A pad de assinatura Delta foi desenhada para aplicações onde é importante conseguir ler documentos inteiros antes de os assinar. Documentos A4 são apresentados na sua largura original. Poderá de forma confortável deslizar pelo documento utilizando a caneta. Poderá descer ou subir o documento fazendo apenas deslizar a ponta da caneta no ecrã. Solução ideal para bancos, entidades governamentais bem como para empresas que requerem a leitura de documentos complexos antes da sua assinatura.

Uma verdadeira profissional

Ao contrário de outros dispositivos de 10-polegadas no mercado, a signotec Delta é uma verdadeira pad de assinatura e não uma mera extensão de ecrã. A signotec Delta possui o mesmo SDK que as restantes pads de assinatura signotec e encontra-se também integrada em todas as aplicações. Quais as vantagens disto? Enquanto desenvolvedor e integrador poderá interagir totalmente com a sua pad: Descarregar documentos PDF para a pad, criar os seus próprios gráficos, imagens e textos, criar botões e capturar a assinatura em diversos formatos.

Certificada e segura



Com a signotec Delta estará seguro. Graças ao software [signoSign/2](#) adicionalmente disponível, passará a dispôr de características de segurança extraordinárias. Além da inclusão da imagem de assinatura, serão guardadas características significativas da assinatura. Deste modo, qualquer abuso é praticamente impossível sendo dado o valor da evidência. A solução foi testada por um examinador de escrita forense independente. Para além disso, este sistema foi também certificado pela autoridade Alemã TÜV.

Adaptável

A signotec Delta poderá ser colocada na sua secretária ocupando pouco espaço ou colocada numa posição oblíqua com o seu suporte integrado. Para além disso, vem com um suporte de fixação 75 VESA para montar em suportes 3rd partie VESA. Existem dois suportes de caneta para melhor ergonomia e respetiva aplicação: quer na horizontal no topo do dispositivo ou inclinado para o utilizador. A Delta pad não só faz prova das características de qualidade inovadoras dos produtos signotec como também adota uma nova abordagem em termos da habilidade para integrar e, acima de tudo assegurar o investimento. Pela primeira vez, todos os tipos de conexão das pads signotec encontram-se opcionalmente disponíveis num único dispositivo: HID-USB, WIN-USB, virtual COM-Port e Ethernet. Podendo trocar entre todos os sistemas operativos.

Destaques

- Visor a cores de 10.1" (1.280 x 800 Pixeis)
- Caneta livre de bateria com 2.048 níveis de pressão
- Suporte de caneta ergonómico
- Suporte integrado
- Porta Ethernet opcional



DELTA Pad

Ficha Técnica

Reservamo-nos o direito de alterar a ficha técnica sem aviso prévio.

Dimensões

Espessura	13 - 23 mm
Largura	280 mm
Altura	205 mm

Visor

Tipo	10.1" full colour TFT com retroiluminação
Número de cores	16,7 milhões
Resolução	1.280 x 800 pixels absolutos / 150 x 150 ppi
Função Scroll	Sim, para gráficos até 1.280 x 37.600 pixels
Pixel espaçamento	0,1695 x 0,1695 mm
Tratamento da superfície	8H Vidro especial extremamente durável e endurecido
Área de assinatura ativa	216,96 mm x 135,6 mm

Sensor

Resolução	10.800 x 6.900 pixels / 1.264 x 1.292 dpi
Linearidade	+/- 0.5 mm (centro), +/- 1.0 (borda)
Tecnologia	ERT (Electronic Resonance Technology), apenas sensível à caneta, não influenciável ao toque manual
Resistência da superfície	Extremamente durável, vidro especial reforçado
Estágios de pressão	2.048 estágios de pressão
Caneta	Caneta ativa e livre de bateria com pontas substituíveis
Vida útil da ponta da caneta	1,2 milhões a 250 gramas de pressão e 2,5 cm comprimento
Vida total	30 milhões de assinaturas

Eletrónica / Digitalização

Taxa de saída das coordenadas	500 Hz 4D samples (consistindo em x, y, tempo, pressão)
Taxa de amostragem interna	6000 samples por segundo
Porta USB	USB-HID Hi-speed (transferências de interrupção de alta velocidade) e USB Hi-Speed (transferências em massa de alta velocidade)
Porta Serial	Opcional via virtual serial COM-Port interna
Porta Ethernet	Opcional: 10/100 Mbit/s Ethernet, RJ-45
USB Suporte Standby	Sim, quando o respetivo sinal está presente, o dispositivo desligar-se-á
Driver	Não necessário para HID-USB. Apenas para porta serial virtual e WinUSB
Software/SDK/Ferramentas	Ferramentas e SDK gratuitas incluindo atualizações e novas versões
Transferência de dados	AES 256, transferência de dados encriptados entre PC e pad via troca de chaves RSA
Número de série	Número de série interno único e recuperável
Firmware	A Versão é exibida durante a inicialização e recuperável via SW
Exibição de status	2 LEDs coloridos e de programação livre
Consumo de energia	950mA a 4,75 - 5,25 V DC
Plug 'n' Play	Sim, para ambos os tipos de conexão (HID e virtual serial)
Proteção de leitura do firmware	Sim, a memória flash encontra-se protegida contra leitura

Outros

Porta de cabo	Micro USB com alívio de tensão para 2x USB-B (Cabo Y)
Comprimento do cabo	2,5 metros
Peso	700 gramas
Acessório da caneta	Corda têxtil altamente flexível
VESA suporte	Tamanho: 75x75mm; Parafusos; Plástico (Ejot ou Schriever), Diâmetro: 3mm, profundidade máx. perfuração: 6,5mm
Certificações e normas	TÜV, CE, DIN EN 60950-1, DIN EN 61000-6-1, DIN 61000-6-3
ROHS	Conformidade com ROHS
Fecho à prova de adulteração	Opcionalmente a caixa pode ser colada
Código de barras	Um código de barras com o número de série está localizado no dispositivo e na embalagem
WEEE-Reg.-Nr. (Número de registo para equipamentos utilizados)	DE 41995888



a brand by

MBK - Soluções Tecnológicas, Lda.

Contatos: (+351) 212 801 120 | (+351) 214 098 311 | (+351) 914 256 038

info@idms.pt